




Dane techniczne:

Typ: DR 500-6.5DF		Nr art.: E10-50062	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,160	Prąd znamionowy [A]	0,46
Obroty [min ⁻¹]	935	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	0,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	3,0
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	nie
Łopatkki wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w kanałach	Schemat podłączeniowy	01.006
Masa [kg]	11,45		

Charakterystyka pracy:




Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-18	-8	-8	-7	-5	-9	-17
LWA8 [dB(A)] - wylot	-17	-12	-11	-6	-4	-8	-16

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006

