




**Dane techniczne:**

<b>Typ: EQ 400-6.4DA</b>		<b>Nr art.: E00-40004</b>	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,100	Prąd znamionowy [A]	0,47
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	890	Maks. temp. medium [°C]	55
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	2,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,5
Regulacja tyrystorowa (bezpłyniowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Izolacja akustyczna	nie
Łopatkę wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w przegrodach	Schemat podłączeniowy	01.025
Masa [kg]	8,00		

**Charakterystyka pracy:**




**Akustyka:**

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-8	-7	-7	-7	-5	-10	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot							

**Wymiary:**

(w mm)



**Schemat podłączeniowy:**

01.025

